



ENEOS Premium Hyper 5W30

Visišškai sintetinė, ilgai tarnaujanti (Long-Life) variklių alyva

Tai moderniausia visiškai sintetinė variklių alyva, skirta lengvųjų automobilių benzininiams ir dyzeliniams varikliams su ar be katalizatoriaus, suodžių filtrais, turbokompresoriais ir tiesioginio įpurškimo sistemomis. Ši alyva garantuoja greitą ir stabilų tepimą, didelį terminį stabilumą, esant didelėms apkrovoms plačiame temperatūrų diapazone. Šie mažai SAPS (sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros) naudojančios tepalai tinka visų europietišku, amerikietišku ir japonišku lengvųjų automobilių varikliams ir užtikrina variklio apsaugą ilgesniais keitimo intervalais, švaresnį degimą, mažesnes kuro sąnaudas, mažas alyvos sąnaudas ir mažesnę teršalų emisijų lygį.

* YPATYBĖS

1. Visišškai sintetinė variklių alyva su moderniausia nuosėdų kontrolės formule

Naujo kartos mažai sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros naudojanči alyva užtikrina puikią apsaugą ilgesniais alyvos keitimo intervalais. Ypač rekomenduojama Euro IV standarto Mercedes Benz, BMW ir japoniškuose automobiliuose su suodžių filtrais, norint išvengti filtrų užsikimšimo. Pagerina dyzelinių automobilių kietųjų dalelių filtro (DPF) veikimą ir pailgina jo tarnavimo laiką, išvengiant ankstyvo užsikimšimo.

2. Ilgesni alyvos keitimo intervalai (Long-life)

Dėl išskirtinio atsparumo oksidacijai ši alyva užtikrina išskirtinį variklio patvarumą ir tinka itin ilgiems alyvos keitimo intervalams (nuo 20000 iki 40000 km).

3. Didelis atsparumas nusidėvėjimui ir nepriekaištinga švara

Šios alyvos plėvelė išlieka stipri esant aukštai temperatūrai, dideliame greičiui ir apkrovoms. Apsauga nuo dėvėjimosi yra itin efektyvi agregatuose su viršutinio veleno sistemomis. Ši alyva pasižymi nepaprastu terminiu ir oksidaciniu stabilumu, tad palaiko variklio švarą, neleidama formuotis nuosėdoms, kurios gali užkirsti variklį ar užkimšti siurbį.

* KOKYBĖS STANDARTAI

- API SN/CF
- ACEA C3 (10) , A3/B4 (08)
- VOLKSWAGEN: 505 00/505 01/502 00
- MERCEDES-BENZ: MB 229.31 & 229.51
- BMW LongLife 04
- GM Dexos 2
- Porsche A40

* TINKAMA AUTOMOBILIAMS

Lengvųjų ir mažų apkrovų komercinių automobilių benzininiams ir dyzeliniams varikliams su ar be katalizatoriais ar dyzelinių automobilių kietųjų dalelių filtrais (DPF), suodžių filtrais, tiesioginio įpurškimo sistemomis ir turbokompresoriais.

Tinka Volkswagen grupės automobiliams (VW, Seat, Audi, Škoda, Porsche) su normaliais alyvos keitimo intervalais. Tinka BMW, Mercedes Benz, GM ir japoniškiems lengviesiems bei mažų apkrovų komerciniams automobiliams su ilgesniais alyvos keitimo intervalais.

* TAROS

1 l, 4 l, 20 l, 200 l ir 1000 l konteineris

* TIPINĖS SAVYBĖS

| SAE klampumo klasė | 5W-30 |
|---|-------|
| Tankis (20 °C), g/cm ³ | 0,849 |
| Pliūpsnio temperatūra (COC), °C | 225 |
| Kinematinė klampa (40 °C), mm ² /s | 71,8 |
| (100 °C), mm ² /s | 12,0 |
| Klampumo rodiklis | 164 |
| Stingimo temperatūra, °C | -42,0 |

Pastaba: tipinės savybės gali būti keičiamos be įspėjimo. (2009 m. rugpjūtis)

ŠIAME LAPE REKOMENDACIJOS IR PASIŪLYMAI PATEIKIAMAI BE GARANTIJOS DĖL REZULTATŲ. ŠIO LAPO TURINYS PAGAL MŪSŲ TURIMAS ŽINIAS YRA TEISINGAS. SKAITYTOJAMS PATARIAME KRUOPŠČIAI ĮVERTINTI GAMINIO PASIRINKIMĄ TARIANTIS SU TIEKĖJU. MES NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS DĖL ŽALOS, PATIRTOS DĖL ŠIAME LAPE ESANČIOS INFORMACIJOS NEIŠSAMUMO AR NETIKSLUMŲ. ENEOS tepalų oficiali platintoja Baltijos šalims UAB Interviga. Susisiekti: Ozo g. 10A, LT-08300 Vilnius, el.p.: info@eneos-baltics.com, tel.: (8 5) 2740440, mob.tel.: (8 611) 32141.