



ENEOS Premium Hyper 5W40

Visiškai sintetinė, ilgai tarnaujanti (Long-Life) variklių alyva

ENEOS Premium Hyper 5W40 yra moderniausia visiškai sintetinė variklių alyva, skirta lengvųjų automobilių benzininiams ir dyzeliniams varikliams su ar be katalizatoriais, dyzelinių automobilių kietųjų dalelių filtrais (DPF), suodžių filtrais, turbokompresoriais ir tiesioginio įpurškimo sistemomis. Ši alyva garantuoja greitą ir stabilų tepimą, didelį terminį stabilumą, esant didelėms apkrovoms plačiame temperatūrų diapazone. Šie maži sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros naudojantys tepalai tinka visų europietišκών lengvųjų automobilių varikliams ir užtikrina retesnę keitimą, švaresnę degimą, mažesnes kuro sąnaudas, mažas alyvos sąnaudas ir mažesnę emisijų lygį. Ši alyva gali būti naudojama ir ne tik Euro 4 standarto varikliuose.

* YPATYBĖS

1. Visiškai sintetinė variklių alyva su nuosėdų kontrolės formule

Naujo kartos maži sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros naudojanti alyva užtikrina gerą apsaugą ilgesniais alyvos keitimo intervalais. Ši alyva sukurta VAG grupės (Volkswagen, Audi, Seat ir Škoda) lengviesiems ir mažų apkrovų komerciniams automobiliams. Be to, ji gaminta taip, kad tiktų dyzeliniams VW varikliams su tiesioginio įpurškimo kiekvienam purkštukui siurbliu technologija (PDi/TDi su raudona D ir raudona i) bei varikliams, kuriems nurodoma pilti VW 505.01 variklio alyvas.

Taip pat naudojama Euro IV standarto Mercedes Benz ir BMW automobiliuose su suodžių filtrais, norint išvengti filtrų užsikimšimo. Pagerina dyzelinių automobilių kietųjų dalelių filtro veikimą ir pailgina jo tarnavimo laiką, išvengiant ankstyvo užsikimšimo.

2. Ilgesni alyvos keitimo intervalai

Dėl išskirtinio atsparumo oksidacijai ši alyva užtikrina išskirtinį variklio patvarumą ir itin ilgus alyvos keitimo intervalus.

3. Didesnis atsparumas nusidėvėjimui ir nepriekaištinga švara

Alyvos plėvelė išlieka stipri, esant aukštai temperatūrai, dideliam greičiui ir apkrovai. Apsauga nuo dėvėjimosi itin efektyvi agregatuose su viršutinio veleno sistemomis. Ši alyva pasižymi nepaprastu terminiu ir oksidaciniu stabilumu, tad palaiko variklio švarą, neleidama formuotis nuosėdoms, kurios gali užkirsti variklį ar užkimšti siurblij.

* KOKYBĖS STANDARTAI

- API: SN/CF
- ACEA: C3, A3/B4 (08)
- VOLKSWAGEN: VW 500/505/502/505.01
- MERCEDES-BENZ: MB 229.31 / 229.51
- BMW LongLife 01 ir LongLife 04
- GM Dexos 2

* TINKAMA AUTOMOBILIAMS

Benzininiams, SGD dujomis varomiems ir mažų apkrovų dyzeliniams varikliams su ar be turbokompresoriumi, katalizatoriumi ar DPF filtru, taip pat varikliams su tiesioginiu įpurškimu.

* TAROS

1 l, 4 l, 200 l statinė ir 1000 l vidutinės talpos konteineris

* TIPINĖS SAVYBĖS

SAE klampumo klasė	5W-40
Tankis (20 °C), g/cm ³	0.85
Pliūpsnio temperatūra °C	226
Kinematinė klampa (40 °C), mm ² /s	86,6
(100 °C), mm ² /s	14,3
(-30°C), mm ² /s	<6,600
Klampumo indeksas	172
Stingimo temperatūra, °C	-40,0
Sulfatinių pelenų %	< 0.8

Pastaba: Tipinės savybės gali būti keičiamos be įspėjimo.

ŠIAME LAPE REKOMENDACIJOS IR PASIŪLYMAI PATEIKIAMI BE GARANTIJOS DĖL REZULTATŲ. ŠIO LAPO TURINYS PAGAL MŪSŲ TURIMAS ŽINIAS YRA TEISINGAS. SKAITYTOJAMS PATARIAME KRUOPŠČIAI ĮVERTINTI GAMINIO PASIRINKIMĄ TARIANTIS SU TIEKĖJU. MES NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS DĖL ŽALOS, PATIRTOS DĖL ŠIAME LAPE ESANČIOS INFORMACIJOS NEIŠSAMUMO, AR NETIKSLUMŲ. ENEOS tepalų oficiali platintoja Baltijos šalims UAB Interviga.

Susisiekti: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, el.p.: info@eneos-baltics.com, tel.: (8 5) 2740440, mob.tel.: (8 611) 32141.